

## PEWOREP $\varnothing$ 36-930 mm / PN25 (EPDM) A4 | 060mm | 0036 / 39 mm

Artikelnummer RS16A4E36-39



<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Nicht zugfest
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Druckstufe</b>	PN 25
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Durchfließendes Medium</b>	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +125°C  
**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 1 mm

PEWOREP PN 25 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität  $\varnothing$  min./max. 36-39 mm Breite 60 mm  
 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifrnr.: 73072980 Gewicht: 0,4 kg

<b>OD <math>\varnothing</math> min. / max.</b>	36 / 39 mm
<b>B</b>	60 mm
<b>Cmax</b>	15 mm
<b>d</b>	66 mm
<b>H</b>	104 mm
<b>M</b>	M8
<b>Gewicht</b>	0.4 kg
<b>Volumen</b>	1 dm <sup>3</sup>

