

## PEWOREP $\varnothing$ 36-930 mm / PN25 (NBR) A4 | 060mm | 0036 / 39 mm

Artikelnummer RS16A4N36-39



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Zugfest / nicht Zugfest</b> | Nicht zugfest   |
| <b>Durchmesserbereich</b>      | > 172 mm  |
| <b>Rohrmaterialien</b>         | alle Rohrmaterialien  |
| <b>Durchfließendes Medium</b>  | Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR |
| <b>Druckstufe</b>              | PN 25   |
| <b>Gehäusequalität</b>         | Verschluss und Band A4 (1.4571)   |

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C  
**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 1 mm

PEWOREP PN 25 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität  $\varnothing$  min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 0,4 kg

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>OD <math>\varnothing</math> min. / max.</b> | 36 / 39 mm        |
| <b>B</b>                                       | 60 mm             |
| <b>Cmax</b>                                    | 15 mm             |
| <b>d</b>                                       | 66 mm             |
| <b>H</b>                                       | 104 mm            |
| <b>M</b>                                       | M8                |
| <b>Gewicht</b>                                 | 0.4 kg            |
| <b>Volumen</b>                                 | 1 dm <sup>3</sup> |

