

**PEWO-T-SADDLE ø 88-365 mm / PN16 (NBR) GGG40 Rilsan | Anschlussstutzen mit 2" Innengewinde | 0063 / 63 mm (2-teilig / 2-parts)**

Artikelnummer 120GZ-2-16GGG40N63



**Durchfließendes Medium** Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR

**Gehäusequalität** Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +70°C

PEWOTAP zweiteilige Anbohrersattel mit zwei Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 120 mm Ø min./max.: 63-63 Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet Anschlußstutzen mit 2" Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in NBR schwefel vernetzt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Ursprungsland: EU Zolltarifnr.: 73072980 Ursprungsland: EU / Zolltarifnr.: 73071110 netto Gewicht = 1,9 kg

**OD Ø min. / max.** 63-63 mm

**B** 120 mm

**M** M16

**Gewicht** 1.9 kg